

Tipps & Tricks für ConAktiv-User

Tastaturkürzel in ConAktiv: Kürzel in der Eingabemaske (Macintosh)











In ConAktiv gibt es viele Funktionen, mit denen Sie jeden Tag arbeiten. Wissen Sie aber auch, wie Sie diese Funktionen am schnellsten aufrufen?







Während der täglichen Arbeit mit ConAktiv wiederholen sich bestimmte Funktionen fortwährend. Sie bearbeiten und speichern Datensätze, erzeugen neue Datensätze usw. Viele User rufen diese Funktionen mit Hilfe der Maus auf – bedeutend schneller geht es mit Tastaturkürzeln! Denn bei der Erfassung von Daten arbeiten Sie ohnehin schon mit der Tastatur, der Griff an die Maus kostet unnötig viel Zeit.

Deshalb gibt es für die gängigsten Funktionen von ConAktiv Tastaturkürzel. In dieser Ausgabe der Tipps und Tricks werden die Tastaturkürzel vorgestellt, die das Arbeiten in einer Bildschirmliste betreffen.



Tabelle der Tastaturkürzel

| Tasten | Schaltflächen | Funktion |
|-------------------------|---|--|
| Befehl + 1 (2, 3,...,9) |  | erstes (zweites, drittes,..., neuntes) Register einer Eingabemaske |
| Befehl + < |  | vorheriger Datensatz |
| Befehl + > |  | nächster Datensatz |
| Befehl + w |  | Fenster schließen |
| Befehl + . |  | Fenster schließen |
| Befehl + j | | vorheriges Register |
| Befehl + l | | nächstes Register |
| Befehl + s |  | Datensatz speichern |
| Befehl + n |  | neuer Datensatz |
| Befehl + d |  | Duplizieren |
| Befehl + u |  | Daten übernehmen |
| Befehl + e |  | Daten einfügen |

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Befehl + p |  | Datensatz drucken |
| Befehl + y |  | Online Handbuch aufrufen |
| Befehl + i |  | Datensatz mit Zugriffsrechten belegen |
| Befehl + f |  | Datensatz suchen |
| Befehl + 0 | | Tabelle aufrufen |
| Befehl + + |  | neue Zeile einfügen (nicht in allen Modulen und Listen) |
| Befehl + - |  | bestehende Zeile löschen (nicht in allen Modulen und Listen) |
| @ (in Datumsfelder) | | Kalender aufrufen (nicht in Listen) |
| Modulaufruf | | Datensatz in der Eingabemaske des Quellmoduls geöffnet und Aufruf des Zielmoduls: In der Bildschirmliste des Zielmoduls werden alle Datensätze angezeigt, die mit dem Datensatz des Quellmoduls verbunden sind. |
| Befehl-Taste + Modulaufruf | | Datensatz in der Eingabemaske des Quellmoduls geöffnet und Aufruf des Zielmoduls mit Tastenkombination: Im Zielmodul wird eine Auswahl aller mit dem Datensatz des Quellmoduls verbundenen Datensätze erstellt. Sie gelangen in die Eingabemaske des ersten Datensatzes der Auswahl. |
| ↑ + Befehl-Taste + Modulaufruf | | Datensatz in der Eingabemaske des Quellmoduls geöffnet und Aufruf des Zielmoduls mit Tastenkombination: Im Zielmodul wird ein neuer Datensatz angelegt und die Daten aus dem Quellmodul werden eingefügt. |